

NEVADA MODELLE

CK DC INVERTER


KASSETTEN- SPLITKLIMAGERÄTE

4 Modelle Wärmepumpe
von 3,2 kW bis 7,3 kW

INNENTEIL CK 9-12-18-24 DCI



LUFTAUSTAUSCH



PRODUKTMERKMALE

Innenteil:

- CK 9 bis CK 24 DCI in 600 mm x 600 mm Euro-Rastermaß
- Extrem niedrige Einbauhöhe 230 mm (CK 9-12 DCI), 281 mm (CK 18-24 DCI)
- Sehr leiser Betrieb
- Formschönes, flaches (40 mm) Ansaug- und Luftaustrittsgitter
- Luftaustritt in 2, 3 oder 4 Richtungen möglich (Autosweeper)
- Energieeffizienzklasse A (CK DCI 9-12-18)
- AirCare bipolar Ionisierer (optional)
- Kompatibel mit DUO, TRIO, QUATTRO DC Inverter
- Stickstoff Schutzfüllung
- Klimatisierung eines Nebenraums möglich
- Sammelstörmeldung (12 V DC)
- Kondensatpumpe mit 1 m Förderhöhe, Luftfilter
- Einfache Montage und Wartung


Außenteil:

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Elektronisches Expansionsventil
- Kühlbetrieb bis -10°C Außentemperatur
- Heizbetrieb bis -15°C Außentemperatur
- Umkehrventil


* LCD Wandfernbedienung RCW2 (optional)



KLIMATISIERUNG VON 2 ANGRENZENDEN RÄUMEN



AUSSENTEIL
GC 9-12-18 DCI



AUSSENTEIL
GC 24 DCI Z



INFRAROT-
FERNBEDIENUNG
RC4



WAND-
FERNBEDIENUNG
RCW2*



35 % Rabatt
auf alle Preise!



CK DCI

		CK 9 DCI	CK 12 DCI	CK 18 DCI	CK 24 DCI
Innenteil		CK 9 DCI	CK 12 DCI	CK 18 DCI	CK 24 DCI
Außenteil		GC 9 DCI	GC 12 DCI	GC 18 DCI	GC 24 DCI Z
Kühlung	Kühlleistung (1) kW	2,5 (1,5-3,6)	3,5 (1,7-4,3)	5 (1,3-6,0)	6,8 (1,5-8,0)
	Leistungsaufnahme (1) kW	0,59	0,96	1,55	2,41
	EER / Energieeffizienzklasse	4,24 / A	3,63 / A	3,22 / A	2,82 / C
	Einsatzgrenzen °C	-10° / 46° Trockenkugeltemp.	-10° / 46° Trockenkugeltemp.	-10° / 46° Trockenkugeltemp.	-10° / 46° Trockenkugeltemp.
Heizung (*)	Heizleistung (2) kW	3,2 (1,5-4,8)	4,2 (1,6-5,5)	5,6 (1,3-7,0)	7,3 (1,5-9,0)
	Leistungsaufnahme (2) kW	0,8	1,15	1,55	2,27
	COP / Energieeffizienzklasse	4 / A	3,64 / A	3,62 / A	3,22 / C
	Einsatzgrenzen °C	-15° / 24° Trockenkugeltemp.	-15° / 24° Trockenkugeltemp.	-15° / 24° Trockenkugeltemp.	-15° / 24° Trockenkugeltemp.
Innenteil	Schalldruckpegel (3) (4) dB(A)	26/29/32	28/31/34	30/33/36	35/39/43
	Luftmenge (4) m³/h	320/370/420	320/390/470	500/560/620	580/640/700
	Entfeuchtung l/h	0,7	1,5	2	3
	Abmess. Innenteil (BxTxH) mm	575x575x230	575x575x230	575x575x281	575x575x281
	Abmess. Blende I (BxTxH) mm	625x625x40	625x625x40	625x625x40	625x625x40
	Abmess. Blende II (BxTxH) (6) mm	725x725x40	725x725x40	725x725x40	725x725x40
	Gewicht kg	12,9	12,9	15,2	15,5
	Artikel-Nr. (Innenteil)	7SP022750	7SP022751	7SP022752	7SP022754
	Artikel-Nr. Blende I (625x625 mm)	7ACVF0478	7ACVF0478	7ACVF0478	7ACVF0478
	Preis inkl. Blende I €	1.160,-	1.180,-	1.650,-	2.195,-
	Artikel-Nr. Blende II (725x725 mm) (6)	7ACVF0479	7ACVF0479	7ACVF0479	7ACVF0479
	Aufpreis Blende II €	30,-	30,-	30,-	30,-
Außenteil	Schalldruckpegel 1 m dB(A)	51	52	53	56
	Schallleistungspegelspegel dB(A)	61	62	64	70
	Luftmenge m³/h	1780	1780	2160	3600
	Verdichtertyp	DCI Rollkolbenverdichter	DCI Rollkolbenverdichter	DCI Rollkolbenverdichter	DCI Doppel-Rollkolben-Verd.
	Abmessungen (BxTxH) mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	950x412x835
	Gewicht kg	38	38,5	39	64,5
Betriebsspannung 1-230V - 50Hz	Artikel-Nummer	7SP061420	7SP061421	7SP061422	7SP061677
	Preis €	960,-	1.100,-	1.300,-	2.000,-
	Setpreis (inkl. Blende I) €	2.120,-	2.280,-	2.950,-	4.195,-
Betriebsspannung 1-230V - 50Hz	Elektrozuleitung	Innen	Innen	Innen	Innen
	Leitungsquerschnitt (5) mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
	Absicherung träge A	10	16	20	20
Kältemittel-leitung	Elektr. Verbindungsleitung mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
	Saugleitung isoliert Zoll/mm	3/8" - 10	3/8" - 10	1/2" - 12	5/8" - 16
	Einspritzleitung isoliert Zoll/mm	1/4" - 6	1/4" - 6	1/4" - 6	3/8" - 10
	Länge max. m	25	25	30	30
Höhe max. m	10	10	10	15	

Achtung: Elektr. Verbraucher (z.B. Kondensatpumpe) sind mit eigenem Stromkreis zu versorgen!

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C
 (2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte
 (3) Innenteil gemessen in 1,4 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld
 (4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl
 (5) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers
 (6) Ermöglicht bei geschlossener Zwischendecke den Zugang zu den Anschlüssen
 (*) Einsatzgrenzen beachten

ZUBEHÖR		CK 9 DCI	CK 12 DCI	CK 18 DCI	CK 24 DCI
Wandkonsole Außenteil	7ACTL0016 €	79,-	79,-	–	–
	7ACTL0018 €	–	–	120,-	–
Wandfernbedienung RCW2	7ACEL1212 €	289,-	289,-	289,-	289,-