

DLS DC INVERTER

KANAL-SPLITKLIMA - GERÄTE

3 Modelle Wärmepumpe
von 6,0 kW bis 8,8 kW

INNENTEIL DLS 18-24-30 DCI



PRODUKTMERKMALE


Innenteil:

- Leiser Betrieb
- Niedrige Einbauhöhe (256 mm)
- Energieeffizienzklasse A
- Stickstoff Schutzfüllung
- Selbstät. Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung
- Luftfilter
- Einfache Montage und Wartung
- Kompatibel mit Inverter Multi-Splitklimagerät DUO, TRIO und QUATTRO
- Elektroheizung (Zubehör)
- Betriebsmittelfüll. bis zu 20 m Leitungslänge (modellabhängig)

Außenteil:

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Kühlbetrieb bis -10°C Außentemperatur
- Heizbetrieb bis -15°C Außentemperatur
- Elektronisches Expansionsventil, Umkehrventil

AUSSENTEIL
GC 18 DCI



AUSSENTEIL
GC 24 DCI Z - GCD 030 DCI Z



INFRAROT-
FERNBEDIENUNG RC4



35 % Rabatt
auf alle Preise!



DLS DCI

		DLS 18 DCI	DLS 24 DCI	DLS 30 DCI
	Innenteil	ST DLS 18 DCI	ST DLS 24 DCI	ST DLS 30 DCI
	Außenteil	GC 18 DCI	GC 24 DCI Z	GCD 030 DCI Z
Kühlung	Kühlleistung (1)	5 (1,6-6,4)	6,8 (1,6-8,0)	7,5 (1,6-9,0)
	Leistungsaufnahme (1)	1,55	2,25	2,4
	EER / Energieeffizienzklasse	3,2 / A	3,0 / B	3,0 / B
	Einsatzgrenzen	-10° / 46° Trockenkugeltemperatur	-10° / 46° Trockenkugeltemperatur	-10° / 46° Trockenkugeltemperatur
Heizung (*)	Heizleistung (2)	6,0 (1,4-7,7)	7,6 (1,8-8,8)	8,8 (1,8-10,5)
	Heizleistung bei -15°C	-	-	-
	Leistungsaufnahme (2)	1,6	2,04	2,44
	COP / Energieeffizienzklasse	3,7 / A	3,72 / A	3,6 / A
	Einsatzgrenzen	-15°/24° Trockenkugeltemperatur	-15° / 24° Trockenkugeltemperatur	-15° / 24° Trockenkugeltemperatur
Innenteil	Schalldruckpegel 1 m (3) (4)	34/37/42	38/43/47	40/44/48
	Schallleistungspegel (4)	50/53/55	55/60/65	58/61/64
	Luftmenge ¹	720/920/1145	870/1115/1310	940/1115/1410
	Ext. statische Pressung	25/65	25/75	37/85
	Entfeuchtung	1	1,5	2,5
	Abmessungen (BxTxH)	790x256x749	790x256x749	790x256x749
	Gewicht	29	29	31
	Artikel-Nummer	7SP022403	7SP022405	7SP022406
	Preis	1.415,-	1.550,-	1.850,-
	Außenteil	Schalldruckpegel 1 m	53	56
Schallleistungspegel		63	70	66
Luftmenge		2160	3600	3600
Verdichtertyp		DCI Scrollverdichter	DCI Doppel-Rollkolbenverdichter	DCI Doppel-Rollkolbenverdichter
Abmessungen (BxTxH)		795x290x610	950x412x864	950x412x835
Gewicht		39	64,5	66
Betriebsspannung 1-230V - 50Hz	Artikel-Nummer	7SP061422	7SP061677	7SP061735
	Preis	1.300,-	2.000,-	2.400,-
	Setpreis	2.715,-	3.550,-	4.250,-
Betriebsspannung 1-230V - 50Hz	Elektrozuleitung	Innen	Außen	Außen
	Leitungsquerschnitt (5)	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Absicherung träge	20	20	20
	Elektr. Verbindungsleitung	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Kältemittel-leitung	Saugleitung isoliert	Zoll/mm 1/2" - 12	5/8" - 16	5/8" - 16
	Einspritzleitung isoliert	Zoll/mm 1/4" - 6	3/8" - 10	3/8" - 10
	Länge max.	30	50	50
	Höhe max.	15	25	25

Achtung: Elektr. Verbraucher (z.B. Kondensatpumpe) sind mit eigenem Stromkreis zu versorgen!

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C

(2) Raumtemperatur 19°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte

(3) Innenteil gemessen in 1,4 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld

(4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl

(5) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers

(*) Einsatzgrenzen beachten

ZUBEHÖR		DLS 18 DCI	DLS 24 DCI	DLS 30 DCI
Stutzen für Luftaustritt Ø 200 mm	7ACVF0317 €	126,-	126,-	126,-
Wandkonsole Außenteil	7ACTL0018 €	120,-	-	-