



35% Rabatt
auf alle Preise!

Ihr Klimafachhändler

Günther Kälte Klima GmbH
 Schwalbenrainweg 15
 D-63741 Aschaffenburg
 GERMANY
 Telefon +49 (0) 60 21- 34 94 - 0
 Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74
<http://www.gkk.net>

DUO
MULTI-SPLITKLIMA - GERÄTE
 5 Modelle Wärmepumpe
 von 5,37 kW bis 14,2 kW

- PRODUKTMERKMALE**
- 2 Innenteile:**
- Bördelanschlüsse
 - Stickstoff-Schutzfüllung
 - Mikroprozessor und LCD Infrarot-Fernbedienung
 - Luftfilter
- Außenteil:**
- Bördelanschlüsse
 - 2 Kältekreisläufe mit schallgedämmten Rollkolbenverdichtern
 - Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
 - Kapillarrohre
 - Umkehrventile
 - Unabhängiger Betrieb jedes Innenteils
 - Flüsterbetrieb
 - Wärmepumpenbetrieb bis -10°C
 - Kompatibel mit PRIME, PNX und XLF



| | | PRIME 9 | PRIME 12 | PRIME 18 | PRIME 24 | |
|---|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <p>PRIME</p>  | Kühlleistung (1) | kW | 2,76 | 3,60 | 5,5 | 6,81 |
| | Heizleistung (2) | kW | 3,07 | 3,82 | 5,7 | 7,37 |
| | Luftmenge (4) | m³/h | 350/450 | 460/620 | 590/720 | 840/930/990 |
| | Schalldruckpegel (3) (4) | dB(A) | 49/53 | 47/53 | 50/55 | 340/42/45 |
| | Gewicht | kg | 7 | 8 | 11 | 15 |
| | Abmessungen (BxTxH) | mm | 680x180x250 | 840x180x250 | 900x200x295 | 1060x210x295 |
| | Artikel-Nummer | | 7SP022759 | 7SP022770 | 7SP022761 | 7SP022793 |
| | Preis | € | 335,- | 365,- | 595,- | 700,- |

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C
 (2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte
 (3) Innenteil gemessen in 1,4 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld
 (4) Daten wurden ermittelt bei niedrig und hoher Drehzahl

35% Rabatt
auf alle Preise!



DUO

| | | DUO 9-9 | DUO 9-12 | DUO 12-12 | DUO 18-18 | DUO 24-24 |
|--|------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Außenteil | | DUO 9-9 RC | DUO 9-12 RC | DUO 12-12 RC | DUO 18-18 RC | DUO 24-24 RC |
| Kühlung | Kühlleistung (1) | 5,72 (2 x 2,86) | 5,93 (2,86 + 3,07) | 7 (3,5 x 2) | 10,7 (5,35 x 2) | 13,10 (6,55 x 2) |
| | Leistungsaufnahme (1) | 1,9 | 2,07 | 2,5 | 3,32 | 4,6 |
| | EER / Energieeffizienzklasse | 3 / B | 2,8/C | 2,8 / C | 3,2 / A | 2,8 / C |
| | Einsatzgrenzen | 21° / 46° * | 21° / 46° * | 21° / 46° * | 21° / 46° * | 21° / 46° * |
| Heizung (*) | Heizleistung (2) | 5,37 (2,6 x 2) | 6,13 (2,6 + 3,53) | 7,03 (3,51 x 2) | 10,8 (5,4 x 2) | 14,2 (7,10 x 2) |
| | Leistungsaufnahme (2) | 1,79 | 1,97 | 2,51 | 3,32 | 4,81 |
| | COP / Energieeffizienzklasse | 3 / D | 3,1 / D | 2,8 / D | 3,2 / D | 2,9 / D |
| | Einsatzgrenzen | -10° / 24° * | -10° / 24° * | -10° / 24° * | -10° / 24° * | -10° / 24° * |
| Außenteil | Schalldruckpegel (3) | 59 | 59 | 59 | 60 | 62 |
| | Schallleistung | 66 | 66 | 66 | 70 | 72 |
| | Luftmenge | 3100 | 3100 | 1100/1520 | 4500 | 4950 |
| | Verdichtertyp | Rollkolbenverdichter | Rollkolbenverdichter | Rollkolbenverdichter | Rollkolbenverdichter | Rollkolbenverdichter |
| | Abmessungen (BxTxH) | 900x340x680 | 900x340x680 | 900x340x680 | 950x340x1270 | 950x340x1270 |
| | Gewicht | 72 | 74 | 74 | 110 | 110 |
| Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz | Artikel-Nummer | 7SP091131 | 7SP091132 | 7SP091138 | 7SP091139 | 7SP091140 |
| | Preis | 1.750,- | 1.850,- | 1.930,- | 2.620,- | 2.935,- |
| Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz | Elektrozuleitung | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen |
| | Leitungsquerschnitt (4) | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| | Absicherung träge | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Elektr. Verbindungsleitung | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 |
| Kältemittel-leitung | Saugleitung isoliert | Zoll 2 x 3/8"- 2 x 10 | Zoll 2 x 3/8"- 2 x 10 | Zoll 2 x 3/8"- 2 x 10 | Zoll 2 x 1/2"- 2 x 12 | Zoll 2 x 5/8"- 2 x 16 |
| | Einspritzleitung isoliert | Zoll 2 x 1/4"- 2 x 6 | Zoll 2 x 1/4"- 2 x 6 | Zoll 2 x 1/4"- 2 x 6 | Zoll 2 x 1/4"- 2 x 6 | Zoll 2 x 3/8"- 2 x 10 |
| | Länge max. | m 15 | m 15 | m 15 | m 25 | m 20 |
| | Höhe max. | m 7 | m 7 | m 7 | m 15 | m 15 |

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C
 (2) Raumtemperatur 19°C, Außentemperatur 6°C Feuchtkugel
 (3) Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld
 (4) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers
 *Trockenkugelttemperatur

| ZUBEHÖR | | DUO 9-9 | DUO 9-12 | DUO 12-12 | DUO 18-18 | DUO 24-24 |
|---|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Wandkonsole | 7ACTL0381 | € 95,- | 95,- | 95,- | - | - |
| Verflüssiger-Druckregelung thermost. | 197 A | € - | - | - | 297,- | 297,- |
| Verflüssiger-Druckregelung (thermostatisch) eingebaut (5) | 192 A | € 175,- | 175,- | 175,- | - | - |

(5) nur Kühlbetrieb möglich

