



BEWELL MODELLE

FBF

TRUHEN-SPLITKLIMA - GERÄTE

3 Modelle Wärmepumpe von 8,9 kW bis 13,9 kW

INNENTEIL **FBF 030-036**



Voraussichtlich verfügbar ab Juli 2009

PRODUKTMERKMALE


Innenteil:

- Stabiles, flaches Gehäuse
- Boden-, Wand- oder Deckenanordnung
- Stickstoff-Schutzfüllung
- Mikroprozessor und LCD Infrarot-Fernbedienung
- LCD-Anzeige am Gerät
- Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung
- Regenerierbarer Luftfilter

Außenteil:

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Schallgedämmter Scrollverdichter
- Kapillare
- Umkehrventil

* LCD Wandfernbedienung RCW2 (Optional)



INFRAROT-FERNBEDIENUNG **RC4**

WAND-FERNBEDIENUNG **RCW2***




INNENTEIL **FBF 045-060**






AUSSENTEIL **GCN 36 NRCT/ YDF047**



AUSSENTEIL **YCF055T**



AUSSENTEIL **GCN 30T**



35% Rabatt
auf alle Preise!



FBF

		NEU	FBF 030	NEU	FBF 036	NEU	FBF 045	NEU	FBF 060	
	Innenteil		ST FBF 030		ST FBF 036		ST FBF 045		ST FBF 060	
	Außenteil		GCN30T		GCN36NRCT		YDF047-H13		YCF055T	
Kühlung	Kühlleistung (1)	kW	8,35		10,0		12,8		13,6	
	Leistungsaufnahme (1)	kW	2,92		3,33		4,46		4,91	
	EER / Energieeffizienzklasse		2,86 / C		3,0 / C		2,87 / C		2,81 / C	
	Einsatzgrenzen	°C	21/46°C Trockenkugeltemp.		21/46°C Trockenkugeltemp.		21/46°C Trockenkugeltemp.		21/46°C Trockenkugeltemp.	
Heizung (*)	Heizleistung (2)	kW	8,9		10,2		15,0		16,2	
	Heizleistung bei -15°C		1,41		1,87		2,27		2,9	
	Leistungsaufnahme (2)	kW	2,78		3,43		4,55		5,64	
	COP / Energieeffizienzklasse		3,2 / D		3,0 / D		3,3 / C		2,9 / D	
Innenteil	Einsatzgrenzen	°C	-9/24°C Trockenkugeltemp.		-9/24°C Trockenkugeltemp.		-9/24°C Trockenkugeltemp.		-9/24°C Trockenkugeltemp.	
	Schalldruckpegel (3) (4)	dB(A)	49/51/53		49/51/53		48/50/52		48/50/52	
	Luftmenge (4)	m³/h	945/1020/1110		945/1020/1110		1385/1480/1625		1385/1480/1625	
	Entfeuchtung	l/h	2,8		4,6		-		-	
	Abmessungen (BxTxH)	mm	1285x198x660		1285x198x660		1670x240x680		1670x240x680	
	Gewicht	kg	34		34		52		52	
	Artikel-Nummer		7SP012177		7SP012178		7SP012179		7SP012180	
	Preis	€	1.340,-		1.360,-		1.450,-		1.800,-	
	Außenteil	Schalldruckpegel (3)	dB(A)	59		62		64		62
		Schallleistungspegel	dB(A)	69		70		72		70
Luftmenge		m³/h	3150		4150		4500		5500	
Verdichtertyp			Rollkolbenverdichter		Rollkolbenverdichter		Scrollverdichter		Scrollverdichter	
Abmessungen (BxTxH)		mm	900x340x860		900x340x970		900x340x970		900x340x1255	
Gewicht		kg	78		87		91		110	
Betriebsspannung 3-400 V-50 Hz	Artikel-Nummer		7SP061605		7SP061631		7SP061755		7SP071401	
	Preis	€	2.100,-		2.500,-		2.800,-		3.150,-	
	Setpreis	€	3.440,-		3.860,-		4.250,-		4.950,-	
Betriebsspannung 3-400V-50Hz	Elektrozuleitung		Außen		Außen		Außen		Außen	
	Leitungsquerschnitt (5)	mm²	5x2,5		5x2,5		5x2,5		5x4	
	Absicherung träge	A	3x16		3x16		3x20		3x25	
	Elektr. Verbindungsleitung	mm²	6x1,5		6x1,5		6x1,5		6x1,5	
Kältemittel-leitung	Saugleitung isoliert	Zoll/mm	5/8"- 16		3/4"- 18		3/4"- 18		7/8"- 22	
	Einspritzleitung isoliert	Zoll/mm	3/8"- 10		3/8"- 10		3/8"- 10		1/2"- 12	
	Länge max.	m	50		50		50		50	
	Höhe max.	m	25		25		25		25	

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C

(2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte

(3) Innenteil gemessen in 1,0 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld

(4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl

(5) Beachten Sie die Vorschriften des örtl. Energieversorgers

(*) Einsatzgrenzen beachten

ZUBEHÖR

			FBF 030	FBF 036	FBF 045	FBF 060
Verflüssiger-Druckregelung thermostatisch (6)	194 A	€	257,-	257,-	257,-	257,-
Wandfernbedienung RCW2	7ACEL1212	€	289,-	289,-	289,-	289,-

(6) Preis inkl. Einbau (Art.-Nr. 194E) € 341,-