



PRIME/ FLO N

WAND-SPLITKLIMAGERÄTE

2 Modelle Kühlung
von 2,64 kW bis 3,6 kW

7 Modelle Wärmepumpe
von 2,15 kW bis 11,2 kW

INNENTEIL **PRIME 7-9-12-18**



**MODELLE KÜHLUNG
PRIME 9 UND 12 NUR
SOLANGE DER VORRAT
REICHT**



Vorfilter



Aktivkohle-Filter



Elektrostatischer Filter
(FLO 30 - FLO 36)

PRODUKTMERKMALE

Innenteil:

- Besonders leises, flaches Innenteil
- Abnehmbares Frontgitter
- Hochleistungsverdampfer
- Stickstoff-Schutzfüllung
- Mikroprozessor und LCD Infrarot-Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung mit LED-Anzeige (Prime 7-24)
- Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung
- Motorisch gesteuerter Luftaustritt
- 2-stufiger Luftfilter
- Zusätzlicher elektrostatischer Hochleistungs-Luftfilter (FLO 30 - FLO 36)
- Ionisierer zur Erzielung eines perfekten Raumklimas (FLO 30 - FLO 36)
- Kompatibel mit wassergekühlter Verflüssigereinheit GCAO

Außenteil:

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Schallgedämmter Rollkolben oder Scrollverdichter
- Kapillare


INNENTEIL **FLO 30-36 N**



AUSSENTEIL
GC ARC 9-12



AUSSENTEIL
GCN 17 NRC




AUSSENTEIL
GC 7 ARC



AUSSENTEIL
GC 24 RC - GCN 30 N RC



AUSSENTEIL
GC 37 NRC



35% Rabatt
auf alle Preise!



PRIME / FLO

		PRIME 7	PRIME 9	PRIME 12	PRIME 18 NEU	PRIME 24	FLO 30N	FLO 36N	
Innenteil		PRIME 7	PRIME 9	PRIME 12	PRIME 18	PRIME 24	FLO 30N	FLO 36N	
Außenteil		–	GC PRIME 9	GC PRIME 12	–	–	–	–	
Außenteil		GC 7 ARC	GCN 9 ARC	GC 12 RC	GCN 17 NRC	GC 24 RC ZF	GCN 30RC	GC 37NRC	
Kühlung	Kühlleistung (1)	2,05	2,64	3,6	5,15	6,77	8,5	10,4	
	Leistungsaufnahme (1)	0,68	0,87	1,12	1,7	2,24	2,83	3,06	
	EER / Energieeffizienzklasse	3,01 / B	3,03 / B	3,21 / A	3,03 / B	3,02 / B	3,0 / C	3,4 / A	
	Einsatzgrenzen	10°/46° Trockenkugeltemperatur							
Heizung (*)	Heizleistung (2)	2,15	2,83	3,82	5,7	7,08	9,08	11,2	
	Heizleistung bei -10°C	–	–	–	–	3,93	4,68	5,76	
	Leistungsaufnahme (2)	0,63	0,93	1,11	1,65	2,4	2,98	3,4	
	COP / Energieeffizienzklasse	3,41 / B	3,04 / D	3,44 / B	3,24 / C	3,01 / D	3,0 / D	3,3 / C	
	Einsatzgrenzen	-10°/24° Trockenkugeltemperatur							
Innenteil	Schalldruckpegel (3) (4)	32/37	35/41	33/40	37/43	42/44/47	44/48/52	48/50/52	
	Schallleistungspegel (4)	44/50	49/53	47/53	50/55	55/57/60	55/57/60	61/63/66	
	Luftmenge (4)	320/390	360/450	460/620	590/720	740/820/910	1030/1110/1360	1110/1240/1360	
	Entfeuchtung	0,8	1,2	1,5	2,2	2,3	3,6	4	
	Abmessungen (BxTxH)	680x180x250	680x180x250	840x180x250	900x200x295	1060x210x295	1200x236x340	1200x236x340	
	Gewicht	7	7	8	11	15	17	17	
	Artikel-Nummer	7SP022758	7SP022759	7SP022771	7SP022761	7SP022793	7SP022196	7SP022370	
	Preis	€ 295,-	€ 335,-	€ 365,-	€ 595,-	€ 700,-	€ 1.150,-	€ 2.495,-	
	Außenteil	Schalldruckpegel (3)	53	51	54	54	58	58	61
		Schallleistungspegel	62	61	65	65	67	62	70
Luftmenge		1200	1200	1200	2160	2600/3100	3150	4150	
Verdichtertyp		Rollkolbenverdichter							
Abmessungen (BxTxH)		610x240x520	830x245x545	830x245x545	795x290x610	900x340x860	900x340x860	900x340x970	
Gewicht		27	33	37,5	42,5	74	78	87	
Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz	Artikel-Nummer	–	7SP061670	7SP061671	–	–	–	–	
	Preis	–	€ 530,-	€ 600,-	–	–	–	–	
	Setpreis	–	€ 865,-	€ 965,-	–	–	–	–	
Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz	Artikel-Nummer	7SP061585	7SP061672	7SP061673	7SP061588	7SP061691	–	–	
	Preis	€ 500,-	€ 560,-	€ 630,-	€ 1.100,-	€ 1.350,-	–	–	
	Setpreis	€ 795,-	€ 895,-	€ 995,-	€ 1.695,-	€ 2.050,-	–	–	
Betriebsspannung 3-400V-50Hz	Artikel-Nummer	–	–	–	–	7SP061645	7SP061605	7SP061631	
	Preis	–	–	–	–	€ 1.400,-	€ 2.100,-	€ 2.500,-	
	Setpreis	–	–	–	–	€ 2.100,-	€ 3.250,-	€ 4.995,-	
Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz	Elektrozuleitung	Innen	Innen	Innen	Innen	Außen	Außen	Außen	
	Leitungsquerschnitt (5)	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x4	3x4	
	Absicherung träge	A 10	A 10	A 16	A 16	A 20	A 25	A 25	
	Elektr. Verbindungsleitung	mm² –	4x1,5	4x1,5	–	–	–	–	
Betriebsspannung 3-400V-50Hz	Elektrozuleitung	–	–	–	–	Innen/Außen	Außen	Außen	
	Leitungsquerschnitt (5)	mm² –	–	–	–	5x1,5	5x2,5	5x2,5	
	Absicherung träge	A –	–	–	–	A 3x10	A 3x16	A 3x16	
	Elektr. Verbindungsleitung	mm² –	–	–	–	6x1,5	6x1,5	6x1,5	
Kältemittel-leitung	Saugleitung isoliert	Zoll/mm 3/8"- 10	3/8"- 10	3/8"- 10	1/2"- 12	5/8"- 16	5/8"- 16	3/4"- 18	
	Einspritzleitung isoliert	Zoll/mm 1/4"- 6	1/4"- 6	1/4"- 6	1/4"- 6	3/8"- 10	3/8"- 10	3/8"- 10	
	Länge max.	m 15	15	15	15	20	30	50	
	Höhe max.	m 7	7	7	7	15	15	25	

★ Modelle Kühlung nur solange der Vorrat reicht

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C
 (2) Innenteil in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m³, Nachhallzeit 0,5 sec
 (3) Innenteil gemessen in 1,4 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld
 (4) Daten wurden ermittelt bei niedriger und hoher Drehzahl
 (5) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers
 (*) Einsatzgrenzen beachten

ZUBEHÖR		PRIME 7	PRIME 9	PRIME 12	PRIME 18	PRIME 24	FLO 30N	FLO 36N
Wandkonsole Außenteil	7ACTL0016	€ 79,-	€ 79,-	€ 79,-	–	–	–	–
	7ACTL0018	–	–	–	€ 120,-	–	–	–
Verflüssiger-Druckregelung (6) (thermostatisch)	194 A	€ 257,-	€ 257,-	€ 257,-	€ 257,-	€ 257,-	€ 257,-	€ 257,-

(6) Preis inkl. Einbau (Artikel Nr. 194E € 341,-)